



Thermopaar

:NiCr-Ni Typ K
 :Nicrosil-Nisil Typ N
 :Fe-CuNi Typ J
 :Cu-CuNi Typ T

Bitte auswählen, auch für andere Thermopaare und Pt100 erhältlich

Toleranz

:Klasse 2 nach DIN EN 60 584

Gehäusematerial

:Glasfaser verstärkter Kunststoff,
 bruch- und schlagfest.
 Ungeteiltes Gehäuse mit
 Schrauben aus rostfreien
 Edelstahl.

Mechanischer Aufbau

:Kontakte aus original Thermo-
 elementwerkstoffen und
 gefederte Buchsen für sichere
 Kontaktierung.
 Verpolungsschutz durch unter-
 verschiedene Kontakt-Stiftbreiten.

Zul. Umgebungstemp.

:max. 200 °C

Leiterdurchmesser

:sicheres Klemmen bis 2,0 mm
 Drahtdurchmesser

Max. Kabeldurchmesser

:8,0 mm

Farbkennung:

:Alle internationale Farbkennungen
 sind lieferbar.

DIN IEC, DIN 43710, ANSI, NFE, BS, JIS, etc

Bestellbezeichnungen

:CM100 - □ - □ - □

Typ Norm S = Stecker
 K = Kupplung
 (Buchse)

Beispiel

:CM100-K-IEC-S

Technische Änderungen vorbehalten.

SE Sensor Electric e.K.
 Hauptstrasse 49a
 53721 Siegburg
 Germany

Info@sensor-electric.de
 Tel. 0049 2241 380555
 Fax 0049 2241 380556