

**Verwendung**

Passend in Kabeleinführung der Steckverbinder, fixiert optimal Anschlussleitung oder Mantelleiter.

Montage

Drehteil mit 0,1 mm Toleranz zum fixierenden Außendurchmesser. Montage durch verlöten oder quetschen.

Bestell Nr.	Maß A (mm)	Maß B (mm)
CM20.024-1	1,10 mm	2,40 mm
CM20.024-2	1,60 mm	2,40 mm
CM20.024-3	1,70 mm	2,40 mm
CM20.024-4	2,10 mm	3,20 mm
CM20.024-5	2,40 mm	3,20 mm
CM20.024-6	3,10 mm	4,50 mm
CM20.024-7	3,30 mm	4,50 mm
CM20.024-8	0,00 mm	4,50 mm
CM20.024-9	3,90 mm	4,50 mm
CM20.024-10	2,80 mm	4,50 mm
CM20.024-11	2,70 mm	4,50 mm
CM20.024-12	1,90 mm	3,20 mm
CM20.024-13	3,50 mm	4,50 mm
CM20.024-14	0,90 mm	2,40 mm
CM20.024-15	3,80 mm	4,50 mm

Bestell Nr.	Maß A	Maß B
CM20.225	0,6 mm	2,4 mm
CM20.051	5,0 mm	5,8 mm
CM20.279-2	1,1 mm	4,3 mm

*]Anmerkung: CM20279-2 nur für Keramik Stecker.

Technische Änderungen vorbehalten.

SE Sensor Electric e.K.
Hauptstrasse 49a
53721 Siegburg
Germany

Info@sensor-electric.de
Tel. 0049 2241 380555
Fax 0049 2241 380556